

MAFA IB – Svensktillverkad kvalitet

- Ventilation genom cyklon ger naturlig avluftning
- Tillverkad i stålplåt belagd med aluminium & zink
- Slät insida med låg friktion för säker och jämn tömning
- Dimensionerad för 750 kg/m³ - kan förstärkas vid behov
- Unik långradieböj för skonsam fyllning
- 12° tak för en lägre total höjd
- Det låglutande taket fungerar som gångyta och eliminerar behovet av separat plattform – endast räcke krävs.
- Driftsäker, underhållsfri och lång livslängd



Träpellets



Plastgranulat



Biokol



Kalk

Detta är bara några exempel, silon kan anpassas för många fler material.

Teknisk information

Takvinkel: 12°

Diameter: 3,13 m

Konvinkel: 62°

Modell	Volym (m ³) (Brutto)	Höjd (m)	Vikt (kg)	Ton vid 650 kg/m ³ (Brutto)
IB18	17,6	6,13	1 500	11,4
IB27	26,7	7,33	1 650	17,3
IB36	35,9	8,53	1 800	23,3
IB45	45,1	9,73	2 100	29,3
IB54	54,2	10,93	2 275	35,2
IB63	63,4	12,13	2 450	41,2
IB73	72,6	13,33	2 675	47,2
IB82	81,7	14,53	2 975	53,1
IB86	86,2	15,13	3 125	56,0

Tillval och tillbehör

- Brett sortiment av tillval och tillbehör, se separata produktblad



Svensktillverkad



10 års garanti



Återvinningsbar

