

EU 15 Unit Hammarkvarn

Ger bättre förmalning och högre kapacitet.

Förmalningsenhet bestående av hammarkvarn med bottenutlopp samt inlopp i Malkammarens övre högra hörn. Enheten är monterad på en bottenbehållare. Försedd med tömningsskruv.

Bäst foderstruktur:

För högsta foderutnyttjande krävs finmalet foder.

- Effektiv sönderdelning utan hela kärnor.
- Även lämplig för ärtor och åkerböror.
- Ger lättrinnande mal gods.

Dammfritt:


Tryckluftsrensat filter som tillbehör eliminerar damm och kondens.

Låga reservdelskostnader:

- Minimalt slitage genom periferimatning.
- Inget material passerar rotern.
- Billiga reservdelar.



Låg energidåtgång och hög driftsäkerhet med ABB-motorer.



EU 1-kvarnarna är utrustade med magnetfälla.

Motor, kW:	7,5	11/15/18,5
Sålyta, m ²	0,22	0,22
Slagor i industriutförande	20	20
Kapacitet kg/tim	700-1000	1000-3000
Ljudnivå, dB(A)	70	70
Vikt med motor	280	320
Dysfilter:		
Motor, kW	0,75	
Filterareal, m ²	0,3	
Timerstyrning 24/220V	Digital	

