

EU 15 Unit Hammarkvarn

- med malbro som ger bättre förmalning och högre kapacitet

Förmalningsenhet bestående av hammarkvarn med bottenu-lopp samt inlopp i malkammarens övre högra hörn. Enheten är monterad på en bottenbehållare försedd med tömnings-skruv som drivs av en snäckväxel-motor på 1,1 kW.

Bäst foderstruktur:

För högsta foderutnyttjande krävs finmalet foder. Optimalt resultat fås genom kombinationen av:

- Finmaskigt trådsåll
- 8-sektioners malbro
- Industrislagor

Dammfritt:

Tryckluftsrensat filter som standard eliminerar damm och kondens.

Låga reservdelskostnader:

- Minimalt slitage genom perifermatning
- Inget material passerar rotorn
- Billiga reservdelar



Låg energiåtgång och hög drift-säkerhet med ABB-motorer.



EUM-kvarnarna är utrustade med en s k malbro, som ger bättre förmalning och högre kapacitet.



Motor, kW:	7,5	11/15/18,5
Sålyta, m ²	0,22	0,22
Slagor i industriutförande	20	20
Kapacitet kg/tim	700-1000	1000-3000
Ljudnivå, dB(A)	70	70
Vikt med motor	280	320
Dysfilter:		
Motor, kW	0,75	
Filterareal, m ²	0,3	
Timerstyrning 24/220V	Digital	

