

INDUSTRIKVARNAR

typ EU2000 - EU5000

MAFA
I ÄNGELHOLM AB

Framtidsgatan 3
262 73 Ängelholm
Tel: +46 431 44 52 60
Fax: +46 431 41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se
www.mafa.se

♦
*Vi tillverkar allt för lagring,
vägning, dosering, blandning
och transporterering inom jord-
bruk och industri.*



EU 2000-4000

EU 4000 dubbelmonterad



EU 5000

Hammarkvarn **modell D** är försedd med bottenutlopp och inlopp i malkammarens topp och är lämplig för montering på underbehållare eller för mekanisk transport av det förmallda materialet.

Hammarkvarn **modell P** är försedd med utsugningsstos och inlopp i malkammarens topp och används i samband med dammfilter och sugfläkt, dvs undertrycksanläggning. Lämplig där längre transportvägar och stor kapacitet önskas. Anläggningen är dessutom dammfri.

Tekniska data:

Typ/modell		2000 D-P	3000 D-P	4000 D-P	5000 D-P
Motor	kW	15-30	30-45	45-75	75-110
Sålllyta	m	2000	3000	4000	5000
Antal slagor	2,5 mm	88	128	184	240
Antal slagor	8,0 mm	44	64	92	120
Kapacitet *	ton/tim	1,0-2,5	2,54,0	4,0-5,5	5,5-8,0
Vikt utan motor	kg	420	670	860	935

* = Kapaciteten beror på material, sålltyp samt motoreffekt.