

MAFA

HAMMARKVARN

EU-4B



MAFA
I ÄNGELHOLM AB

Framtidsgatan 3
262 73 Ängelholm
Tel: +46 431 44 52 60
Fax: +46 431 41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se
www.mafa.se

♦
*Vi tillverkar allt för lagring,
vågning, dosering, blandning
och transporterering inom jord-
bruk och industri.*



Tekniska data EU-4B:

Motor	kW	11,00-18,50
Sålyta	m ²	0,25
Slagor	antal	36
Kapacitet *	kg / t	1000-1500
Suglängd	m	20
Blåslängd	m	50
Luftryck	mm WS	500
Luftmängd	m ³ / t	1500
Decibel med material		85 DB/1 m. avstånd
Vikt med motor	kg	320

*= Kapaciteten beror på material/såll- och motorstorlek

Användning:

Kvarnen är utvecklad speciellt för att lösa kombinerade förmalnings- och transportuppgifter. Materialtillförseln till kvarnen kan ske genom direkt insug upptill 20 m transportlängd. Efter förmalning kan transport ske upptill 50 m direkt till cyklon, filter, silo eller dylikt. Transportlängden påverkar kvarnens kapacitet.

Beskrivning:

Genom rotorns rotation skapas ett undertryck i malkammaren som används för att suga råvaran till kvarnens insugningsstos. Den malda produkten sugs med hjälp av fläktvingen ut ur malkammaren och blåses i väg till önskd destination.

