

MAFA Modulsilo CLEAN är en inomhussilo för svårrinnande material. Silon har en helt slät insida utan invändiga stag. Alla bultar och skruvar sitter utvändigt för minimal friktion och förhindra att material ansamlas.

Alla panelsektioner är galvaniserade för lång hållbarhet. De släta stålpanelerna främjar god intern hygien och optimal tömning. De tål även högt tryckstvätt.

Det modulära systemet är lätt att installera på plats. Ytterligare sektioner kan läggas till för att öka volymen och anpassas silon efter dina behov och ditt utrymme.

Installation i befintliga byggnader är enkel, då alla silo-delar kan passera genom en standarddörr.

Clean Silos levereras med ett delat stålöverdrag för enkel anslutning till fyllningsutrustning i centrum av överdraget.

Valfri utrustning som motordriven skjutport, injektionsenhet, nivåsensorer, lastceller med display, vibratorer och anslutningsdelar för skruvar och inmatningssystem kan erbjudas.

Bottenkon för modell C100, C125 och C150 är 60° med en utloppsfläns på 300x300 mm. Modell C200, C250 och C300 finns med 45° och 60° konlutning, där utloppsflänsen har måtten 300x300 mm för 45° konlutning och 500x500 mm för 60° konlutning.

Fördelar med MAFA Modulsilo CLEAN:

- Minimal friktion



Teknisk information

MAFA UNS 3

70° kon, 45° tak, Ø - 1,89 m

Modell	Mått B x D, mm	Totalhöjd m	Volym m ³
UNS-3	3,6	3,5	2,3

Teknisk information

MAFA Modulsilo CLEAN

Modell	Mått B x D (mm)	Totalhöjd (m)	Volym (m ³)	Max ton
C100	1080 x 1080	1,25 - 6,05	0,25 - 4,65	0,50
C125	1330 x 1330	1,25 - 6,05	0,5 - 7,46	0,81
C150	1580 x 1580	1,55 - 6,35	0,87 - 10,95	0,93
C200	2125 x 2125	1,79 - 10,68	1,23 - 34,91	1,26
C250	2711 x 2711	2,05 - 8,85	2,45 - 42,01	1,77
C300	3147 x 3147	2,06 - 10,26	4,02 - 66,93	2,10 - 3,15

45°/60° kon, konöppning 300x300 mm/500x500 mm, Max innehåll baserat på 780 kg/m³.

Höjden ökar med 0,12 m vid tillval av inblås/avlufning.

Inspektionslucka utgår för silos som endast består av kon med ben.

